

Diluant PRIMDIL D025	Date tehnice	
Amestec de solvenți aromatici și alifatici și cetone utilizat pentru diluarea vopselelor.	Aspect	Lichid omogen transparent
	Punct de inflamabilitate	Min 21°C
	Densitate	0.85 – 0.87 kg/l
	COV	Maxim 870g/l
Utilizare		
PRIMDIL D025 este un diluant universal ce se poate utiliza pentru diluarea produselor acrilice și acrilice modificate, epoxidice, alchidice. Poate fi utilizat atât pentru vopselele ce urmează a fi aplicate cu pistolul, pentru cele aplicate cu pensula și pentru curățarea echipamentelor utilizate la vopsire. De asemenea este recomandat pentru diluarea vopselelor cu aplicare în câmp electrostatic.		
Detalii pentru aplicare		
Diluantul PRIMDIL D025 se va utiliza pentru obținerea viscozității de aplicare; proporția de diluare este specifică fiecărui tip de vopsea, specificată în fișele tehnice și nu trebuie să depășească valorile COV-urilor impuse prin legislație (HG735 / 2006) pentru produsul gata de utilizare		

Condiții de aplicare

- –Nu este cazul

Metode de aplicare:

- –Nu este cazul

Curățarea echipamentului de lucru:

- –Nu este cazul

Produse compatibile:

- –Nu este cazul

Condiții de transport și depozitare:

A se depozita/transporta în spații închise, bine ventilate, ferite de îngheț și radiații solare, în ambalajul original închis.

Temperatura de depozitare/transport: 5 – 45°C, umiditate: 0 – 100%.

Verificați datele din fișa tehnică de securitate a produsului.

Măsuri privind protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului:

Se vor respecta instrucțiunile de pe ambalaj și din fișa tehnică de securitate a produsului.

Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor, precum și a apelor reziduale fără o tratare preliminară, conform legislației în vigoare.

ATENȚIE! CONTINE SOLVENȚI INFLAMABILI. Se interzice prezenta surselor de foc deschis. Este necesară asigurarea unei ventilații adecvate cu aer proaspăt, atât pe perioada aplicării produsului cât și pe perioada uscării acestuia. În încăperi neaerisite personalul trebuie să poarte măști cu aducțiune a aerului.

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare

Observații:

Acest produs este destinat utilizării industriale. Informațiile de mai sus sunt oferite cu bună credință pentru a obține cele mai bune rezultate utilizând produsele firmei TAFI TRADE, și sunt bazate pe încercări de laborator și experiența practică. Este datoria utilizatorului să verifice compatibilitatea produsului în cazul particular al utilizării sale. Orice degradare cauzată prin utilizarea produsului în afara instrucțiunilor noastre sau folosirea în alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei TAFI TRADE. Informațiile din această fișa tehnică pot fi modificate din timp în timp, ca urmare a îmbunătățirii dezvoltării produsului.

Data editării: septembrie 2011. Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișa este cea mai nouă ediție, pentru acest produs.

Pentru informații suplimentare va rugăm adresați-vă Departamentului Tehnic al firmei TAFI TRADE SRL.